


Dräger Flame 2370 (UV e IR) Detección de llamas

Las principales características de Dräger Flame 2370 son el tiempo de respuesta extremadamente rápido y una alta fiabilidad frente a falsas alarmas. Es un detector rápido y fiable de incendios de hidrocarburos e hidrógeno, llamas de hidroxilo e incendios generados en materiales metálicos o inorgánicos. Flame 2370 puede detectar un punto de ignición en menos de 20 milisegundos.



Ventajas

Detección muy rápida y fiable

Dräger Flame 2370 combina sensores UV e IR muy sensibles. Es un detector rápido y fiable de incendios de hidrocarburos e hidrógeno, llamas de hidroxilo e incendios generados en materiales metálicos o inorgánicos - detecta puntos de ignición y explosiones en menos de 20 milisegundos. Este grado de fiabilidad cumple los requisitos de integridad de seguridad IEC 61508 de SIL2. El detector de llama también cuenta con las interfaces HART® y RS-485 Modbus y se alimenta con muy poca corriente.

Prevención de falsas alarmas

Los dos sensores incorporados en Flame 2370 detectan en el rango UV de onda corta y en el espectro de IR. Se analizan la frecuencia, intensidad y duración de las señales de medición. Solo se emite una alarma cuando ambos sensores cumplen los criterios de reacción. De esta forma, Flame 2370 previene falsas alarmas. Además, la sensibilidad de la detección garantiza que el detector no desactiva la alarma erróneamente en caso de incendio procedente de otras áreas.

Robusto y resistente

La carcasa es muy resistente y estanca. La ventana de visualización está calefactada para que no se empañe ni se congele. De esta forma puede utilizar Flame 2370 con total fiabilidad en las condiciones medioambientales más adversas.

Comprobación sencilla

El sistema BIT (comprobación incorporada) verifica automáticamente la electrónica y la óptica del Flame 2370. También puede realizar la verificación manualmente. Los tres LED de colores de la parte frontal del detector ofrecen una indicación rápida del estado. El verde indica un funcionamiento normal, el amarillo, un error y el rojo, alarma de incendio.

Componentes del sistema

D-6806-2016



Dräger REGARD® 7000

El Dräger REGARD® 7000 es un sistema de análisis modular y, por lo tanto, extremadamente ampliable para monitorizar diversos gases y vapores. El Dräger REGARD® 7000, que resulta idóneo para sistemas de control de gases con diversos niveles de complejidad y transmisores, también ofrece niveles de fiabilidad y eficiencia extraordinarios. Una ventaja adicional es la compatibilidad de REGARD® con sistemas más antiguos.

D-1130-2010



Serie Dräger REGARD® 3900

Los dispositivos de la serie Dräger REGARD® 3900 pueden usarse como controladores autónomos. Puede configurar hasta 16 canales de medición. Además, la configuración modular le permite personalizar las unidades de control según las exigencias de su planta. También puede incorporar otras funciones a las alarmas existentes.

Accesorios

D-51319-2015



Simulador de llama

El Simulador de llamas emite radiación con un patrón secuencial exclusivo correspondiente al detector y que este último reconoce como fuego. Esto permite que los detectores puedan verificarse en condiciones de fuego simulado sin que esta verificación conlleve los riesgos asociados a un incendio real.

Accesorios

D-5921-2016



Cubierta protectora

La cubierta protectora climática protege el detector de diferentes condiciones meteorológicas, como lluvia o nieve.

D-5925-2016



Puntero láser

¿El detector cubre el área que necesita protección? ¿Está situado en el lugar correcto y el cono de visión del detector cubre el punto más peligroso? Este accesorio permite que el instalador optimice la ubicación del detector y la cobertura real del área de detección.

D-5926-2016



Protector de aire

El Protector de aire permite la instalación de detectores de la serie Dräger Flame 2000 en condiciones medioambientales adversas, donde pueden estar expuestos a vapores de aceite, arena, polvo y otras partículas.

Productos relacionados

D-5904-2016



Dräger Flame 2000 (IR)

Con su sensor IR de alta sensibilidad, Dräger Flame 2000 detecta incendios de hidrocarburos. También ofrece una gran fiabilidad frente a falsas alarmas.

D-5903-2016



Dräger Flame 2100 (UV)

Las principales características de Dräger Flame 2100 son el tiempo de respuesta rápido y una alta fiabilidad frente a falsas alarmas. Su sensor de rayos UV detecta rápidamente los incendios de hidrocarburos o hidrógeno.

D-5905-2016



Dräger Flame 2350 (UV e IR)

Dräger Flame 2350 combina sensores UV e IR para detectar incendios de hidrocarburos. Esta combinación de sensores le ofrece más seguridad y menos falsas alarmas.

D-5900-2016



Dräger Flame 2500 (IR3)

Con su triple sensor IR, Dräger Flame 2500 detecta incendios de hidrocarburos incluso a distancias muy grandes. También ofrece una gran fiabilidad frente a falsas alarmas.

Productos relacionados

D-11957-2016



Dräger Flame 2570 (UFI)

Las principales características de Dräger Flame 2570 son el tiempo de respuesta extremadamente rápido y una alta fiabilidad frente a falsas alarmas. El detector triple de llama IR ultrarrápido detecta incendios de hidrocarburos a una distancia de hasta 90 metros.

D-5901-2016



Dräger Flame 2700 (Multi-IR)

Con su sensor IR multicanal, Dräger Flame 2700 detecta incendios de hidrocarburos e hidrógeno. También ofrece una gran fiabilidad frente a falsas alarmas.

Especificaciones técnicas

Tipo	Detector de llamas por IR/UV a prueba de explosiones para incendios causados por combustibles o gases de hidrocarburos, hidroxilo e hidrógeno, y metal y elementos inorgánicos	
Respuesta espectral	UV = 0,185 – 0,260 µm IR = 2,5 – 3,0 µm	
Rendimiento de las mediciones	Campo de visión	Horizontal 100°; Vertical 90°
	Tiempo de respuesta	Generalmente 5 segundos Respuesta de 20 ms de alta velocidad ante una señal de saturación
Rango de detección (con el valor de sensibilidad máximo para un fuego de superficie de 0,1 m²)	Combustible	pies/m
	n-Heptano/Gasolina	66/20
	Diésel/JP5/Queroseno	50/15
	Etanol 95 %	25/7,5
	Metanol	26/8
	IPA (alcohol isopropílico)	43/13
	Hidrógeno*	37/11
	Metano*	26/8
	GPL*	26/8
	Amoniaco**	20/6
	Silano**	6/1,8
	Pellets de polipropileno	43/13
	Papel de oficina	16/5
* columna de fuego de 0,75 m de alto, 0,25 m de ancho ** columna de fuego de 0,5 m de alto, 0,2 m de ancho		

Datos eléctricos

Señales de salida	0 – 20 mA (por etapas), HART®
Señal de avería	0 + 1 mA
Señal de avería BIT	2 mA ±10 %
Señal normal	4 mA ±10 %
Señal de advertencia	16 mA ±5 %
Señal de alarma	20 mA ±5 %
Relés	Alarma, Avería y Auxiliar Contactos SPST sin tensión de 2 A a 30 V CC
RS485	Enlace de comunicación compatible con Modbus
Fuente de alimentación	24 V CC nominal (18 – 32 V CC)
Consumo energético	En espera: Máx. 90 mA (110 mA con ventana caliente) Alarma: Máx. 130 mA (160 mA con ventana caliente)

Condiciones ambientales

Temperatura	De -55 a +75 °C (en funcionamiento) De -55 a +85 °C (opciones y almacenamiento)
Humedad	Hasta el 95 % (sin condensación) (admite hasta el 100 % de h. r. durante breves periodos)

Carcasa

Material	Acero inoxidable SS 316
Opciones de material	Aluminio resistente sin cobre, acabado en esmalte epoxi rojo
Rosca de conexión	2 x 3/4" – 14 NPT o 2 x M25 x 1,5 mm
Peso	Detector de SS 316L 2,8 kg / de aluminio 1,3 kg Soporte basculante 1,0 kg
Dimensiones del detector	101,6 x 117 x 157 mm
Protección mecánica	IP66 e IP67, NEMA 250 6P

Especificaciones técnicas

Homologaciones

ATEX e IECEx	Ex II 2 G D		
	Ex db eb op is IIC T4 Gb	Ex db eb op is IIC T4 Gb	Ex db eb mb op is IIC T4 Gb
	Ex tb op is IIIC T 96 °C Db (Ta -55 °C a +75 °C)	Ex tb op is IIIC T 106 °C Db (Ta -55 °C a +85 °C)	Ex tb op is IIIC T 98 °C Db (Ta -55 °C a +75 °C)
FM/FMC/CSA	Clase I Div. 1, Grupos B, C y D		
	Clase II/III Div. 1, Grupos E, F y G		
Nivel de integridad de seguridad	Certificado SIL2 por TÜV (EN61508)		
Homologación de rendimiento	EN54-10 (VdS)		
	FM3260		
Marca CE	Protección EMI/RFI en EN61326-3 y EN61000-6-3		

Información para pedidos

Dräger Flame 2370 (UFL111SC)	68 13 930
Dräger Flame 2370 (UFL211SC)	68 13 931
Dräger Flame 2370 (UFL212SC)	68 13 932
Dräger Flame 2370 (UFL311SC)	68 13 933
Dräger Flame 2370 (UFL111AC)	68 13 950
Dräger Flame 2370 (UFL211AC)	68 13 951
Dräger Flame 2370 (UFL112SF)	68 13 969
Dräger Flame 2370 (UFL212SF)	68 13 970
Dräger Flame 2370 (UFL312SF)	68 13 971
Dräger Flame 2370 (UFL322SF)	68 13 972
Dräger Flame 2370 (UFL121SC)	68 14 204
Dräger Flame 2370 (UFL122SF)	68 14 203

Accesorios

Simulador de llama FS-1200 (UV y IR, UV)	68 13 974
Escudo de aire Dräger Flame 2xx0	68 13 977
Montaje en conductos Dräger Flame 2xx0	68 13 978
Montaje inclinable de Dräger Flame	68 13 979
Cubierta protectora climática Dräger Flame (SS)	68 13 189
Cubierta protectora climática Dräger Flame (ABS)	68 13 190
Puntero láser Dräger Flame 2xx0	68 13 890
Montaje en poste de 3" para Dräger Flame	68 13 323
Montaje en poste de 2" para Dräger Flame	68 13 322
Kit USB RS-485 para Dräger Flame	68 13 994
Batería para Simulador Dräger Flame FS-1x00	68 13 889

HART® es una marca registrada de HART® Communication Foundation

Observaciones

Observaciones

No todos los productos, características o servicios están disponibles para la venta en todos los países.
Las marcas comerciales citadas están registradas en ciertos países únicamente y no necesariamente en el país en el que se publique este material. Visite www.draeger.com/trademarks para conocer el estado actual.

SEDE PRINCIPAL

Drägerwerk AG & Co. KGaA
Moislinger Allee 53–55
23558 Lübeck, Alemania
www.draeger.com

SEDE REGIONAL

PANAMÁ

Draeger Panamá S. de R.L.
Calle 59 Este, Nuevo Paitilla,
Dúplex 30, San Francisco
Panamá, República de Panamá
Tel +507 377-9100 / Fax -9130

VENTAS INTERNACIONALES

ARGENTINA

Dräger Argentina S.A.
Colectora Panamericana Este
1717B, 1607BLF San Isidro
Buenos Aires
Tel +54 11 4836 8300 / Fax -8321

CHILE

Dräger Chile Ltda.
Av. Presidente Eduardo Frei
Montalva 6001-68
Complejo Empresarial El Cortijo,
Conchalí, Santiago
Tel +56 2 2482 1000 / Fax: -1001

COLOMBIA

Draeger Colombia S.A.
Carrera 11a # 98 – 50
Oficinas 603/604, Bogotá D.C.
Tel +57 1 63 58-881 / Fax -815

ESPAÑA

Dräger Safety Hispania, S.A.
Calle Xaudaró 5, 28034 Madrid
Tel +34 90 011 64 24
Fax +34 91 729 48 99
atencionalcliente@draeger.com

MÉXICO

Dräger Medical México,
S.A. de C.V., German Centre
Av. Santa Fe, 170 5-4-14
Col. Lomas de Santa Fe
01210 México D.F.
Tel +52 55 52 61 43 37
Fax +52 55 52 61 41 32

PANAMÁ

Draeger Panamá Comercial
S. de R.L.
Calle 59 Este, Nuevo Paitilla,
Dúplex 31, San Francisco
Panamá, República de Panamá
Tel +507 377-9100 / Fax -9130

PERÚ

Draeger Perú SAC
Av. San Borja Sur 573-575
Lima 41
Tel +511 626 95-95 / Fax -73

PORTUGAL

Dräger Portugal, Lda.
Avenida do Forte, 6–6A
2790-072 Carnaxide
Tel +351 21 424 17 50
Fax +351 21 155 45 87

Localice a su representante
de ventas regional en:
www.draeger.com/contacto

